

トーコー自動油圧截断機 TOKO HALF CUTTING MACHINE

Iシリーズ



Iシリーズ
SHDC-600×500-50T

印刷業界のポピュラーな印刷寸法(600×500)を基本サイズとしており、コンパクトな機械設計になっており、据付面積も少なく、作業性もスピーディです。

■主な仕様

有効作業面積	600×500 ^{mm}
圧盤上下ストローク	20~80 ^{mm}
圧盤上下スピード	65 ^{mm} /sec
最高圧力	50TON
電動機	5.5KW・6P
機械寸法	1,800×1,600×1,900
重量	5,000kg

■用途

フィルム・ハッキン・フェルト・セロファン・スポンジ・ゴム・ウレタンフォーム・アルミホイル・銅 фоль・木綿・布紙などの台紙を残して、商品のみを型抜(半抜)する作業に最適です。

②
自動車部品のアクセントストライプ・ステッカー・ワッペン
のキスカット(半抜き)及び、ダイカット(全抜き)が、高精度・高能率に出来る油圧截断機です。

※御注文に応じて、有効作業面積を必要な寸法に製作させていただきます。

※高精度な抜き型のご相談もお受けさせていただきます。

耐久性

本体は鋼板製であるため、仕様変更は自由に出来材料剛性も十分設計されており、強いプレス圧力に対して、耐久性に富んでおります。

均一

プレス同調機構として最も堅牢で、精密なメカ式同調機械の装備により、上下盤の平行度は、負荷がどの位置に対しても、一定なので均一な製品加工が出来ます。

無振動

テーブル送り機構は、油圧アーム送りになっておりテーブルシートのズレがなく、スタート・ストップ時においても無振動になっております。

高精度

テーブルの停止精度は、繰り返し作動において、前後・左右共、ミクロン単位の精度です。

スムーズ

刃型は前後ホルダーでロックし、ワンタッチで取りかえが出来ます。